















AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		GRANALHADUS BEIRÃO MATE	
Superfície Bujardada Suave Antiderrapante <i>/ Soft Sandblasted Surface Antiskid</i>			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	REVESTIMENTO DE PAREDE <i>/ WALL COVERING</i>		REVESTIMENTO DE PISOS <i>/ FLOOR COVERING</i>
	DEGRAUS E ESPELHOS <i>/ STEPS AND RISERS</i>		TRANSITÁVEL <i>/ TRANSITABLE</i>
	ANTI-DERRAPANTE <i>/ NON-SLIP</i>		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	ECO-TECNOLOGIA <i>/ ECO-TECHNOLOGY</i>		BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY <i>< 3% Taxa de Absorção</i> <i>/ < 3% Absorption rate</i>
	HIGROSCOPICIDADE <i>/ HIGROSCOPICITY</i>		RESISTENTE AO GELO <i>/ FROST RESISTANTE</i>
	RESISTÊNCIA AO ABRASÃO <i>/ RESISTANCE TO ABRASION</i>		PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO <i>/ ANTISTATIC-FLOOR</i> Base Cimentícia / Cement Based
	TEXTURADO MATE <i>/ MATTE TEXTURED</i>		BUJARDADO SUAVE <i>/ SOFT SANDBLASTED</i>

Dados de Identificação / Identification details	
Nome / Name	GRANALHADUS GRANITO BEIRÃO MATE / GRANALHADUS BEIRÃO GRANITE MATTE
Referência / Reference	MDJ2020411
Descrição / Description	PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering
Dados Técnicos / Technical data	
Formato / Format (cm)	60x60x2,5 40x60x2,5
Tipo / Type	Exterior / Outside
Aspeto / Appearance	Superfície Bujardada Suave Mate / Soft Sandblasted Surface
Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard	NP EN 15285:2010
Resumo das Características / Characteristics Summary	
Reação ao fogo / Reaction to fire	Classe /Class A1fl
Absorção de água (C) / Water impermeability	Classe /Class W1
Resistência a flexão / Breaking strength	Classe /Class F1
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / Skid resistance	Seco – 93 Húmido – 92
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mK)) / Thermal conductivity	0,989 a 1,229
Dados de Aplicação / Laying Instructions	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual
Embalagem / Packing * Consulta prévia / Consult previously	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List
Uso Recomendado / Recommended use	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de textura bujardada suave, antiderrapante, ideal para pátios, acessos, muros e piscinas. Agglomerate stone tile for flooring and facades, soft sandblasted texture, matte, non-slip, ideal for patios, accesses, walls and pools.