















AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		<b>BOUND BY CEMENT</b> AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		GRANALHADUS LIOZ CINZA	
Superfície Bujardada Suave Antiderrapante / Soft Sandblasted Surface Antiskid			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b> / WALL COVERING		<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b> / FLOOR COVERING
	<b>DEGRAUS E ESPELHOS</b> / STEPS AND RISERS		<b>TRANSITÁVEL</b> / TRANSITABLE
	<b>ANTI-DERRAPANTE</b> / NON-SLIP		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	<b>ECO-TECNOLOGIA</b> / ECO-TECHNOLOGY		<b>BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY</b> < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate
	<b>HIGROSCOPICIDADE</b> / HIGROSCOPICITY		<b>RESISTENTE AO GELO</b> / FROST RESISTANTE
	<b>RESISTÊNCIA AO ABRASÃO</b> / RESISTANCE TO ABRASION		<b>PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO</b> / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based
	<b>TEXTURADO MATE</b> / MATTE TEXTURED		<b>BUJARDADO SUAVE</b> / SOFT SANDBLASTED

<b>Dados de Identificação / Identification details</b>		
Nome / Name	GRANALHADUS LIOZ CINZA MATE / GRANALHADUS GREY LIOZ MATTE	
Referência / Reference	MDJ2020425	
Descrição / Description	PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering	
<b>Dados Técnicos / Technical data</b>		
Formato / Format (cm)	Pedra Arestas Naturais / Natural Stone Edges  40x60x2,5 60x60x2,5	Tira Topos Não Serrados / Non-sawed top parts Strip  60x14,2x2,5 60x19x2,5
Tipo / Type	Exterior / Outside	
Aspetto / Appearance	Superfície Bujardada Suave Mate / Soft Sandblasted Surface	
Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard	NP EN 15285:2010	
<b>Resumo das Características / Characteristics Summary</b>		
Reação ao fogo / Reaction to fire	Classe /Class A1 <sub>fl</sub>	
Absorção de água (C) / Water impermeability	Classe /Class W1 ( $\leq 3,00\%$ )	
Resistência a flexão / Breaking strength	Classe /Class F1 ( $\geq 6,00\text{MPa}$ )	
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load	605 J a 622 J	
Resistência ao escorregamento / Skid resistance	Seco – 93 Húmido – 92	
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance	A4	
Condutibilidade Térmica (W/(mK)) / Thermal conductivity	0,989 a 1,229	
<b>Dados de Aplicação / Laying Instructions</b>	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual	
<b>Embalagem / Packing</b> * Consulta prévia / Consult previously	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List	
<b>Uso Recomendado / Recommended use</b>	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de textura bujardada suave, antiderrapante, ideal para pátios, acessos, muros e piscinas. Agglomerate stone tile for flooring and facades, soft sandblasted texture, matte, non-slip, ideal for patios, accesses, walls and pools.	