














AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		DISTINTUS AMARELO NEGRAIS DESBASTADO	
Superfície Lisa Brilhante de Fácil Limpeza <i>/ Shine Smooth Surface for Easy Cleaning</i>			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	REVESTIMENTO DE PAREDE <i>/ WALL COVERING</i>		REVESTIMENTO DE PISOS <i>/ FLOOR COVERING</i>
	DEGRAUS E ESPELHOS <i>/ STEPS AND RISERS</i>		TRANSITÁVEL <i>/ TRANSITABLE</i>
	HIGIÉNICO E FÁCIL DE MANTER <i>/ HYGIENIC AND EASY TO MANTAIN</i>		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	ECO-TECNOLOGIA <i>/ ECO-TECHNOLOGY</i>		BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY < 3% Taxa de Absorção <i>/ < 3% Absorption rate</i>
	HIGROSCOPICIDADE <i>/ HIGROSCOPICITY</i>		RESISTENTE AO GELO <i>/ FROST RESISTANTE</i>
	RESISTÊNCIA AO ABRASÃO <i>/ RESISTANCE TO ABRASION</i>		PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO <i>/ ANTISTATIC-FLOOR</i> Base Cimentícia / Cement Based
	LISO BRILHO <i>/ SMOOTH SHINE</i>		

Dados de Identificação / Identification details	
Nome / Name	DISTINTUS AMARELO NEGRAIS DESBASTADO / <i>DISTINTUS NEGRAIS YELLOW ROUGH</i>
Referência / Reference	MDJ1020114
Descrição / Description	PAVIMENTO / <i>Paving</i> REVESTIMENTO / <i>Covering</i>
Dados Técnicos / Technical data	
Formato / Format (cm)	38x58x2,5 58x58x2,5
Tipo / Type	Interior / <i>Inside</i>
Aspecto / Appearance	Superfície Lisa e Brilhante / <i>Smooth Shine Surface</i>
Norma dos Aglomerados de Pedra / <i>Agglomerated Stone Standard</i>	NP EN 15285:2010
Resumo das Características / Characteristics Summary	
Reação ao fogo / <i>Reaction to fire</i>	Classe / <i>Class</i> A1 _n
Absorção de água (C) / <i>Water impermeability</i>	Classe / <i>Class</i> W1
Resistência à flexão / <i>Breaking strength</i>	Classe / <i>Class</i> F1
Resistência ao impacto (Energia de Ruptura) / <i>Breaking load</i>	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / <i>Skid resistance</i>	Seco / <i>Dry</i> – 52 Húmido / <i>Wet</i> – 67
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / <i>Abrasion wear resistance</i>	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mK)) / <i>Thermal conductivity</i>	0,989 a 1,229
Dados de Aplicação / Laying Instructions	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / <i>According to Mono K laying manual</i>
Embalagem / Packing * Consulta prévia / <i>Consult previously</i>	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / <i>According to Mono K Price List and Packing List</i>
Uso Recomendado / Recommended use	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de superfície desbastada, em mate, antiderrapante e de fácil manutenção, ideal para exteriores, terraços, halls, acessos e garagem. <i>Agglomerate stone tile for flooring and facades, surface roughed in matte, non-slip and easy maintenance, ideal for outdoor terraces, halls, entrances and garage.</i>