















<b>AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE</b>		<b>BOUND BY CEMENT</b> <b>AGGLOMERATED STONE</b>	
<b>PRODUTO / PRODUCT</b>		<b>TOSKANA</b> <b>CREME MARFIM MATE</b>	
<p align="center"><b>Superfície Bujardada Suave Antiderrapante</b>  <i>/ Soft Sandblasted Surface Antiskid</i></p>			
<b>IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE</b>			
			
<b>USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES</b>			
	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b> <i>/ WALL COVERING</i>		<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b> <i>/ FLOOR COVERING</i>
	<b>DEGRAUS E ESPELHOS</b> <i>/ STEPS AND RISERS</i>		<b>TRANSITÁVEL</b> <i>/ TRANSITABLE</i>
	<b>ANTI-DERRAPANTE</b> <i>/ NON-SLIP</i>		
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS</b>			
	<b>ECO-TECNOLOGIA</b> <i>/ ECO-TECHNOLOGY</i>		<b>BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY</b> <b>&lt; 3% Taxa de Absorção</b> <i>/ &lt; 3% Absorption rate</i>
	<b>HIGROSCOPICIDADE</b> <i>/ HIGROSCOPICITY</i>		<b>RESISTENTE AO GELO</b> <i>/ FROST RESISTANTE</i>
	<b>RESISTÊNCIA AO ABRASÃO</b> <i>/ RESISTANCE TO ABRASION</i>		<b>PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO</b> <i>/ ANTISTATIC-FLOOR</i> <b>Base Cimentícia / Cement Based</b>
	<b>TEXTURADO MATE</b> <i>/ MATTE TEXTURED</i>		<b>BUJARDADO SUAVE</b> <i>/ SOFT SANDBLASTED</i>

<b>Dados de Identificação / Identification details</b>	
Nome / Name	TOSKANA CREME MARFIM MATE / TOSKANA IVORY CREAM MATTE
Referência / Reference	<b>MDJ2030513</b>
Descrição / Description	PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering
<b>Dados Técnicos / Technical data</b>	
Formato / Format (cm)	40x60x2,5 60x60x2,5
Tipo / Type	Interior e Exterior / Inside and Outside
Aspeto / Appearance	Superfície Bujardada Forte Mate / Soft Sandblasted Surface
Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard	NP EN 15285:2010
<b>Resumo das Características / Characteristics Summary</b>	
Reação ao fogo / Reaction to fire	Classe /Class A1fl
Absorção de água (C) / Water impermeability	Classe /Class W1 (≤3,00%)
Resistência a flexão / Breaking strength	Classe /Class 3 UT (≥6,00MPa)
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / Skid resistance	Seco – 52 Húmido – 67
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / Thermal conductivity	0,989 a 1,229
<b>Dados de Aplicação / Laying Instructions</b>	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual
<b>Embalagem / Packing</b> * Consulta prévia / Consult previously	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List
<b>Uso Recomendado / Recommended use</b>	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de superfície bujardada suave, em mate, com nervuramento e sulco natural, ideal para pátios, acessos e piscinas. Agglomerate stone tile for flooring and facades, soft sandblasted texture, matte, with ribbing and natural sulcus, ideal for patios, pools and access.