

AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		DISTINTUS PEDRAS SALGADAS DESBASTADO	
Superfície Lisa Antiderrapante de Fácil Manutenção <i>/ Smooth Surface for Easy Maintenance Antiskid</i>			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	REVESTIMENTO DE PAREDE <i>/ WALL COVERING</i>		REVESTIMENTO DE PISOS <i>/ FLOOR COVERING</i>
	DEGRAUS E ESPELHOS <i>/ STEPS AND RISERS</i>		TRANSITÁVEL <i>/ TRANSITABLE</i>
	HIGIÊNICO E FÁCIL DE MANTER <i>/ HYGIENIC AND EASY TO MANTAIN</i>		ANTI-DERRAPANTE <i>/ NON-SLIP</i>
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	ECO-TECNOLOGIA <i>/ ECO-TECHNOLOGY</i>		BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY < 3% Taxa de Absorção <i>/ < 3% Absorption rate</i>
	HIGROSCOPICIDADE <i>/ HYGROSCOPICITY</i>		RESISTENTE AO GELO <i>/ FROST RESISTANTE</i>
	RESISTÊNCIA AO ABRASÃO <i>/ RESISTANCE TO ABRASION</i>		PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO <i>/ ANTISTATIC-FLOOR</i> Base Cimentícia / Cement Based
	LISO MATE <i>/ SMOOTH MATTE</i>		APTO PARA VITRIFICAÇÃO <i>/ SUITABLE FOR VITRIFICATION</i>

Dados de Identificação / Identification details	
Nome / Name	DISTINTUS PEDRAS SALGADAS DESBASTADO / <i>DISTINTUS PEDRAS SALGADAS ROUGH</i>
Referência / Reference	MDJ1020115
Descrição / Description	PAVIMENTO / <i>Paving</i> REVESTIMENTO / <i>Covering</i>
Dados Técnicos / Technical data	
Formato / Format (cm)	38x58x2,5 58x58x2,5
Tipo / Type	Interior e Exterior / <i>Inside and Outside</i>
Aspecto / Appearance	Superfície Lisa Desbastada / <i>Smooth Rough Surface</i>
Norma dos Aglomerados de Pedra / <i>Agglomerated Stone Standard</i>	NP EN 15285:2010
Resumo das Características / Characteristics Summary	
Reação ao fogo / <i>Reaction to fire</i>	Classe / <i>Class</i> A1 _{fl}
Absorção de água (C) / <i>Water impermeability</i>	Classe / <i>Class</i> W1
Resistência a flexão / <i>Breaking strength</i>	Classe / <i>Class</i> F1
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / <i>Breaking load</i>	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / <i>Skid resistance</i>	Seco – 52 Húmido – 67
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / <i>Abrasion wear resistance</i>	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / <i>Thermal conductivity</i>	0,989 a 1,229
Dados de Aplicação / Laying Instructions	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / <i>According to Mono K laying manual</i>
Embalagem / Packing * Consulta prévia / <i>Consult previously</i>	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / <i>According to Mono K Price List and Packing List</i>
Uso Recomendado / Recommended use	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de superfície desbastada, em mate, antiderrapante e de fácil manutenção, ideal para exteriores, terraços, halls, acessos e garagem. <i>Agglomerate stone tile for flooring and facades, surface roughed in matte, non-slip and easy easy maintenance, ideal for outdoor terraces, halls, entrances and garage.</i>