

GEMSWAX AUTOPOLISH



SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Vernice autolucidante formulata con componenti di altissima qualità. Non ingiallisce, eccezionale per coste, angoli, spigoli in pietra e/o agglomerati dove la lucidatura meccanica è molto difficile. Asciuga rapidamente.

APPLICAZIONE

Applicare con tampone su una superficie adeguatamente liscia. Distribuire uniformemente il prodotto. Su marmi porosi è necessaria più di una applicazione con un intervallo di 5 minuti l'una dall'altra.

SALUTE E SICUREZZA

Leggere la scheda di sicurezza prima di maneggiare o utilizzare questo prodotto.

CONSERVAZIONE

Se conservato in luogo fresco e asciutto (5-25°C/41-77°F) nel suo imballo originale chiuso almeno 12 mesi dalla produzione. Usa i contenitori aperti il più velocemente possibile

AVVISO IMPORTANTE

Le informazioni di cui sopra si basano su l'ultima fase di sviluppo e tecnologia applicativa. A causa di una molteplicità di diversi fattori di influenza, queste informazioni, così come altri consigli tecnici orali o scritti, devono essere considerate indicazioni non vincolanti.

L'utente è obbligato in ogni caso particolare a condurre test di prestazione, inclusi ma non limitati a tracce del prodotto, in un'area poco appariscente o fabbricazione di un pezzo campione.

PROPRIETÀ MECCANICHE

Note tecniche

Peso specifico: 1,40 g/cm³ +/-0,05

Colore: Trasparente

Aspetto: Liquido

Consumo: 20-30 mq/lt

Test di invecchiamento all'aperto: ha superato i 12 mesi all'aperto senza alterazioni