















|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE  |   | <b>BOUND BY CEMENT</b><br>AGGLOMERATED STONE   |   |
| PRODUTO / PRODUCT   |   | ESTILHADUS<br>CREME MATE   |   |
| Superfície Bujardada Forte Antiderrapante<br>/ Strong Sandblasted Surface Antiskid  |   |  |   |
| IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE  |   |  |   |
|   |   |  |   |
| USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES  |   |  |   |
|   | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b><br>/ WALL COVERING          |    | <b>REVESTIMENTO DE PISOS</b><br>/ FLOOR COVERING  |
|  | <b>DEGRAUS E ESPELHOS</b><br>/ STEPS AND RISERS           |   | <b>TRANSITÁVEL</b><br>/ TRANSITABLE   |
|  | <b>ANTI-DERRAPANTE</b><br>/ NON-SLIP                      |  |   |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS                                   |   |  |   |
|  | <b>ECO-TECNOLOGIA</b><br>/ ECO-TECHNOLOGY                 |   | <b>BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY</b><br>< 3% Taxa de Absorção<br>/ < 3% Absorption rate |
|  | <b>HIGROSCOPICIDADE</b><br>/ HYGROSCOPICITY               |   | <b>RESISTENTE AO GELO</b><br>/ FROST RESISTANTE   |
|  | <b>RESISTÊNCIA AO ABRASÃO</b><br>/ RESISTANCE TO ABRASION |   | <b>PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO</b><br>/ ANTISTATIC-FLOOR<br>Base Cimentícia / Cement Based    |
|  | <b>TEXTURADO MATE</b><br>/ MATTE TEXTURED                 |  | <b>BUJARDADO FORTE</b><br>/ STRONG SANDBLASTED  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Dados de Identificação / Identification details</b>               |   |
| Nome / Name  | ESTILHADUS CREME MATE<br>/ ESTILHADUS SAND MATTE  |
| Referência / Reference   | <b>MDJ2020324</b>   |
| Descrição / Description  | PAVIMENTO / Paving<br>REVESTIMENTO / Covering   |
| <b>Dados Técnicos / Technical data</b>                               |   |
| Formato / Format (cm)  | 38x58x2,5<br>58x58x2,5  |
| Tipo / Type  | Interior e Exterior / Inside and Outside  |
| Aspeto / Appearance  | Superfície Bujardada Forte Mate / Strong Sandblasted Surface  |
| Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard         | NP EN 15285:2010  |
| <b>Resumo das Características / Characteristics Summary</b>          |   |
| Reação ao fogo / Reaction to fire                                    | Classe /Class A1fl  |
| Absorção de água (C) / Water impermeability                          | Classe /Class W1 ( $\leq 3,00\%$ )  |
| Resistência a flexão / Breaking strength                             | Classe /Class 3 UT ( $\geq 6,00\text{MPa}$ )  |
| Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load           | 605 J a 622 J   |
| Resistência ao escorregamento / Skid resistance                      | Seco – 52<br>Húmido – 67  |
| Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance   | A4  |
| Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / Thermal conductivity              | 0,989 a 1,229   |
| <b>Dados de Aplicação / Laying Instructions</b>                      | Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual   |
| <b>Embalagem / Packing</b><br>* Consulta prévia / Consult previously | Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List  |
| <b>Uso Recomendado / Recommended use</b>                             | Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de textura bujardada forte, antiderrapante, ideal para caminhos e fachadas . Agglomerate stone tile for flooring and facades, surface roughed in matte, non-slip and easy to clean, ideal for outdoor terraces, halls, entrances and garage. |