

| | | | |
|--|--|--|--|
| AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE | | BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE | |
| PRODUTO / PRODUCT | | TOSKANA BRANCO DUNAS MATE | |
| Superfície Bujardada Suave Antiderrapante / Soft Sandblasted Surface Antiskid | | | |
| IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE | | | |
| | | | |
| USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES | | | |
| | REVESTIMENTO DE PAREDE / WALL COVERING | | REVESTIMENTO DE PISOS / FLOOR COVERING |
| | DEGRAUS E ESPELHOS / STEPS AND RISERS | | TRANSITÁVEL / TRANSITABLE |
| | ANTI-DERRAPANTE / NON-SLIP | | |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS | | | |
| | ECO-TECNOLOGIA / ECO-TECHNOLOGY | | BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate |
| | HIGROSCOPICIDADE / HIGROSCOPICITY | | RESISTENTE AO GELO / FROST RESISTANTE |
| | RESISTÊNCIA AO ABRASÃO / RESISTANCE TO ABRASION | | PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based |
| | TEXTURADO MATE / MATTE TEXTURED | | BUJARDADO SUAVE / SOFT SANDBLASTED |

| | |
|--|--|
| Dados de Identificação / Identification details | |
| Nome / Name | TOSKANA BRANCO DUNAS MATE / TOSKANA WHITE DUNAS MATTE |
| Referência / Reference | MDJ2030501 |
| Descrição / Description | PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering |
| Dados Técnicos / Technical data | |
| Formato / Format (cm) | 40x60x2,5 60x60x2,5 |
| Tipo / Type | Interior e Exterior / Inside and Outside |
| Aspeto / Appearance | Superfície Bujardada Suave Mate / Soft Sandblasted Surface |
| Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard | NP EN 15285:2010 |
| Resumo das Características / Characteristics Summary | |
| Reação ao fogo / Reaction to fire | Classe /Class A1fl |
| Absorção de água (C) / Water impermeability | Classe /Class W1 (≤3,00%) |
| Resistência a flexão / Breaking strength | Classe /Class 3 UT (≥6,00MPa) |
| Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load | 605 J a 622 J |
| Resistência ao escorregamento / Skid resistance | Seco – 52 Húmido – 67 |
| Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance | A4 |
| Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / Thermal conductivity | 0,989 a 1,229 |
| Dados de Aplicação / Laying Instructions | Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual |
| Embalagem / Packing * Consulta prévia / Consult previously | Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List |
| Uso Recomendado / Recommended use | Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de superfície bujardada suave, em mate, com nervuramento e sulco natural, ideal para pátios, acessos e piscinas. Agglomerate stone tile for flooring and facades, soft sandblasted texture, matte, with ribbing and natural sulcus, ideal for patios, pools and access. |