

AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		<b>BOUND BY CEMENT</b> AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		LONGUS CASTANHO ESCURO MATE	
Superfície Bujardada Suave Antiderrapante de Fácil Limpeza / Soft Sandblasted Surface for Easy Clean Antiskid			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b> / WALL COVERING		<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b> / FLOOR COVERING
	<b>DEGRAUS E ESPELHOS</b> / STEPS AND RISERS		<b>TRANSITÁVEL</b> / TRANSITABLE
	<b>HIGIÊNICO E FÁCIL DE MANTER</b> / HYGIENIC AND EASY TO MANTAIN		<b>ANTI-DERRAPANTE</b> / NON-SLIP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	<b>ECO-TECNOLOGIA</b> / ECO-TECHNOLOGY		<b>BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY</b> < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate
	<b>HIGROSCOPICIDADE</b> / HIGROSCOPICITY		<b>RESISTENTE AO GELO</b> / FROST RESISTANTE
	<b>RESISTÊNCIA AO ABRASÃO</b> / RESISTANCE TO ABRASION		<b>PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO</b> / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based
	<b>TEXTURADO MATE</b> / MATTE TEXTURED		<b>BUJARDADO SUAVE</b> / SOFT SANDBLASTED

<b>Dados de Identificação / Identification details</b>	
Nome / Name	LONGUS CASTANHO ESCURO MATE / LONGUS DARK BROWN MATTE
Referência / Reference	<b>MDJ2030423</b>
Descrição / Description	PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering
<b>Dados Técnicos / Technical data</b>	
Formato / Format (cm)	40x60x2,5 60x60x2,5
Tipo / Type	Interior e Exterior / Inside and Outside
Aspeto / Appearance	Superfície Bujardada Suave Mate / Soft Sandblasted Surface
Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard	NP EN 15285:2010
<b>Resumo das Características / Characteristics Summary</b>	
Reação ao fogo / Reaction to fire	Classe /Class A1fl
Absorção de água (C) / Water impermeability	Classe /Class W1 ( $\leq 3,00\%$ )
Resistência a flexão / Breaking strength	Classe /Class 3 UT ( $\geq 6,00\text{MPa}$ )
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / Skid resistance	Seco – 52 Húmido – 67
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / Thermal conductivity	0,989 a 1,229
<b>Dados de Aplicação / Laying Instructions</b>	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual
<b>Embalagem / Packing</b> * Consulta prévia / Consult previously	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List
<b>Uso Recomendado / Recommended use</b>	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de textura ondulada táctil, bujardada suave, antiderrapante, ideal para pátios, acessos, muros e piscinas. Agglomerate stone tile for flooring and facades, soft sandblasted texture, wavy texture touch, non-slip, ideal for patios, accesses, walls and pools.